

土工用振動ローラ

3000 シリーズ

HAMM

3410 : バイブレーションスムーズドラム付きコンパクト

3410P : バイブレーションパッドフットドラム付きコンパクト



- 人間工学に基づいた運転室で全方位の視野を確保
- 便利な情報ディスプレイ
- 自動ディファレンシャルロックによる高登坂能力
- 最高レベルの快適な運転を実現する3点スイベルジョイント
- 油圧ステアリング
- メンテナンスはきわめて簡単、長いサービス間隔

装 備

運転席サスペンションシート、両サイドのステップ、サイドスライドおよびスイベル可能なシートコンソール、無段変速の油圧全輪駆動、トラクションコントロール付き高性能エンジン、スイベル可能なステアリングホイールおよびオペレータコンソール、最新型情報およびコントロールディスプレイ、角度調整可能な GFK エンジンフード、作業用ライト、外部ミラーとルームミラー、エアコン、キャビン

オプション装備

ラジオ、防塵換気装置付きビーター、ROPS/FOPS、防音、サントップ、HCQ インジケータ、HCQ プリンタ、HCQ GPS ナビゲータ、タコグラフ

		3410	3410P
質量			
運転質量 (ROPS付)	kg	10,315	10,800
運転質量 (キャビン付)	kg	10,535	11,020
最大運転質量	kg	12,060	12,550
軸荷重、フロント/リヤ	kg	5,690/4,845	6,050/4,965
タイヤごとのホイール荷重、リヤ	kg	2422,5	2482,5
静的線形負荷、フロント	kg/cm ²	26,6	
フランス式分類、値/等級		35,5/VM2	35,9/VPM2
機械寸法			
最大作業幅	mm	2,140	2,140
旋回サークル、内側	mm	4,005	4,005
パッドフット、数	mm		140
パッドフットの高さ	mm		100
パッドフットの正面	cm ²		152
タイヤサイズ、リヤ		AW23.1-26 12 PR	TR23.1-26 12 PR
ディーゼルエンジン			
メーカー		DEUTZ	DEUTZ
型式		TCD 2012 L04 2V	TCD 2012 L04 2V
シリンダ、数		4	4
出力比ISO 14396 kW/PS/rpm		100,0/136,0/2300	100,0/136,0/2300
出力比SAE J1349 kW/HP/rpm		100,0/134,0/2300	100,0/134,0/2300
排出ガスレベル	EU/USA	III A/Tier3	III A/Tier 3

		3410	3410P
ドライブ			
静油圧式ドライブ、フロント/リヤ		ホイールモータ/アクスル	ホイールモータ/アクスル
速度、作業工程	km/h	0-5,7/0-7,6/0-7,9	0-5,8/0-7,3/0-8,4
速度、輸送工程	km/h	0-11,7	0-11,7
登坂能力、バイブレーションあり/なし	%	48/53	53/58
振動システム			
油圧ドライブ			
バイブレーション			
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	30/40	30/40
振幅、フロント、I/II	mm	1,90/0,80	1,90/0,80
遠心力、フロント、I/II	kN	246/144	246/144
ステアリング			
ステアリング、種類		屈曲ステアリング	屈曲ステアリング
ステアリング、作動		静油圧式、ステアリングホイール	静油圧式、ステアリングホイール
切れ角 +/ー	°	33	33
振動角度 +/ー	°	10	10